「島根県原子力防災ネットワーク機器仕様書」正誤表

修正後	修正前
第５章 ７．IP-FAX (2) 国がERC及びオフサイトセンターに設置するIP-FAXとTTC標準JT- T.37（ダイレクトSMTP方式、メール方式）を使用し、＿＿＿＿＿＿文書のFAX送受信ができること。	第５章 ７．IP-FAX (2) 国がERC及びオフサイトセンターに設置するIP-FAXとTTC標準JT- T.37（ダイレクトSMTP方式、メール方式）を使用し、フルモードで文書のFAX送受信ができること。
８．ルータ (4) 10/100/1000BASE-Tインタフェースを８ポート以上有すること。 (8) SNMP v1/v2c/v3＿＿＿＿＿＿による管理機能を有すること。	８．ルータ (4) 10/100BASE-TX　　インタフェースを４ポート以上有すること。 (8) SNMP v1/v2 /v3 (RFC1157) による管理機能を有すること。
９．L2スイッチ (4) 10/100/1000BASE-Tインタフェースを24ポート有すること。 (10) SNMP V1/v2c/V3＿＿＿＿＿＿による管理機能を有すること。	９．L2スイッチ (4) 10/100BASE-TX　インタフェースを24ポート有すること。 (10) SNMP v1/v2 /v3 (RFC1157) による管理機能を有すること。
10. ノートPC (1) OS は、Windows11Pro64 ビットであること。 (10) ブラウザとして、以下のソフトウェアをインストールすること。 ＿＿＿＿＿＿＿＿ Microsoft Edge(Chromium ベース)	10. ノートPC (1) OSは、Windows10Pro64ビットであること。 (10) ブラウザとして、以下のソフトウェアをインストールすること。 Firefox Ver65.0 Internet Explorer11
11. TV会議制御装置Ａ (3) 次のプロトコルに対応していること。 エ）データ共有系　：H.239	11. TV会議制御装置Ａ (3) 次のプロトコルに対応していること。 エ）データ共有系　：H.329
14. HUB (1) 10/100/1000BASE-T ポートを８ポート以上有すること。	14. HUB (1) 10/100BASE-T　　ポートを８ポート以上有すること。