

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 1. IP交換機 (2) 国側接続用ゲートウェイ部 ① 国システムに対応した接続ゲートウェイ部を備えること。国システムのIP交換機と接続するための呼制御プロトコルは、H.323とすること。
質 問 内 容	今回、国側接続用ゲートウェイ部の OS は IOS-XE 17.6.1 以降で納品を想定しております。IOS-XE 17.6.1 以降は呼制御プロトコルとして H.323 ではなく、SIP を推奨しております。そのため、呼制御プロトコルとして SIP にて納品しても宜しいでしょうか。
回 答	国との接続が可能な呼制御プロトコルとしてSIPを利用いただくことは差し支えありません。

様式 5

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 1. IP交換機 (2) 国側接続用ゲートウェイ部 ③ DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) は、H.245 Alphanumeric IE方式に対応すること。
質 問 内 容	SIP を使用した場合、DTMF は RFC2833 方式対応となりますが宜しいでしょうか。
回 答	SIPを使用する場合については、DTMFはRFC2833方式での対応とされても差し支えありません。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 1. IP交換機 (2) 国側接続用ゲートウェイ部 ④ Empty Capability Setを使用して保留や転送が可能であること。
質 問 内 容	SIPを使用した場合、Empty Capability Setを使用せずに保留や転送を行いますか宜しいでしょうか。
回 答	SIPを使用する場合については、Empty Capability Setを使用せずに保留や転送を行われても差し支えありません。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 1. IP交換機 (2) 国側接続用ゲートウェイ部 ⑦ H. 323プロトコルスタック及びRTPの通信を国システムのIP交換機まで通信可能であること。
質 問 内 容	SIPを使用した場合、H. 323プロトコルスタックではなくSIPとなりますが宜しいでしょうか。
回 答	SIPを使用する場合については、H. 323プロトコルスタックではなくSIPとされても差し支えありません。

様式 5

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 1. IP交換機 (2) 国側接続用ゲートウェイ部 ⑩ CUCM (Cisco Unified Communications Manager) にH. 323ゲートウェイとして登録可能であること。
質 問 内 容	SIPを使用した場合、H. 323ゲートウェイではなくSIPゲートウェイとなりますが宜しいでしょうか。
回 答	SIPを使用する場合については、H. 323ゲートウェイではなくSIPゲートウェイを使用されても差し支えありません。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 7. IP-FAX (2) 国がERC及びオフサイトセンターに設置するIP-FAXとTTC標準JT- T. 37 (ダイレクトSMTP方式、メール方式) を使用し、フルモードで文書のFAX送受信ができること。
質 問 内 容	現在納品を想定している機種では、フルモードには対応しておりません。但し、様々な用紙サイズや解像度に対応して文章のFAX送受信をすることが可能となりますが宜しいでしょうか。
回 答	フルモードでの文書のFAX送受信に対応していなくても問題ありません。(仕様書修正) 【修正後仕様書(抜粋)】 第 5 章 7. IP-FAX (2) 国がERC及びオフサイトセンターに設置するIP-FAXとTTC標準JT- T. 37 (ダイレクトSMTP方式、メール方式) を使用し、文書のFAX送受信ができること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 8. ルータ (4) 10/100BASE-TXインタフェースを4ポート以上有すること。
質 問 内 容	10/100BASE-TXインタフェースではなく、さらに高速なインタフェースをサポートする10/100/1000BASE-Tインタフェース対応でも宜しいでしょうか。
回 答	10/100BASE-TXインタフェースではなく10/100/1000BASE-Tインタフェースでの対応をお願いします。(仕様書修正) 【修正後仕様書(抜粋)】 第5章 8. ルータ (4) <u>10/100/1000BASE-T</u>インタフェースを<u>8</u>ポート以上有すること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 8. ルータ (8) SNMP V1/V2/V3 (RFC1157) による管理機能を有すること。
質 問 内 容	SNMP V2について、現状SNMP V2は使用されることは少なく、SNMP V2cが主流となっております。SNMP V2ではなく、SNMP V2c対応でも宜しいでしょうか。
回 答	SNMP v1/v2c/v3としてください。(仕様書修正) 【修正後仕様書(抜粋)】 第 5 章 8. ルータ (8) SNMP V1/<u>v2c</u>/V3による管理機能を有すること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 9. L2スイッチ (4) 10/100BASE-TXインタフェース24ポート有すること。
質 問 内 容	10/100BASE-TXインタフェースではなく、さらに高速なインタフェースをサポートする10/100/1000BASE-Tインタフェース対応でも宜しいでしょうか。
回 答	10/100BASE-TXではなく10/100/1000BASE-Tとしてください。 (仕様書修正) 【修正後仕様書（抜粋）】 第 5 章 9. L2スイッチ (4) <u>10/100/1000BASE-T</u>インタフェース24ポート有すること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 9. L2スイッチ (10) SNMP V1/V2/V3 (RFC1157) による管理機能を有すること。
質 問 内 容	SNMP V2について、現状SNMP V2は使用されることは少なく、SNMP V2cが主流となっております。SNMP V2ではなく、SNMP V2c対応でも宜しいでしょうか。
回 答	SNMP v1/v2c/v3としてください。(仕様書修正) 【修正後仕様書(抜粋)】 第5章 9. L2スイッチ (10) SNMP V1/<u>v2c</u>/V3による管理機能を有すること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 10. ノートPC (1) OSは、Windows10Pro64ビットであること。
質 問 内 容	Windows10のサポートは2025年10月14日までとなります。そのため、後継のWindows11Pro64ビットを搭載している機種でも宜しいでしょうか。
回 答	Windows11Pro64ビットを搭載している機種としてください。 (仕様書修正) 【修正後仕様書（抜粋）】 第 5 章 10. ノートPC (1) OSは、Windows<u>11</u>Pro64ビットであること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 10. ノートPC (10) ブラウザとして、以下のソフトウェアをインストールすること。 Firefox Ver65.0 Internet Explorer11
質 問 内 容	Internet Explorer11のサポートは2022年6月15日に終了しております。そのため、後継のMicrosoft Edge(Chromiumベース)をインストールしている機種でも宜しいでしょうか。
回 答	Microsoft Edge(Chromiumベース)としてください。 (仕様書修正) 【修正後仕様書（抜粋）】 第 5 章 10. ノートPC (10) ブラウザとして、以下のソフトウェアをインストールすること。 <u>Microsoft Edge(Chromiumベース)</u>

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 11. TV会議制御装置A (1) 次のHDカメラを具備すること（※広島県庁のみ） ア) アスペクト比：16：9（HD対応）
質 問 内 容	HDより上位の4Kに対応している機種でも宜しいでしょうか。 また、HDカメラを具備すること（※広島県庁のみ）となっておりますが、島根県庁原子力安全対策課のTV会議制御装置Aについては既存システムのカメラ（防災センター）と接続するという考えで宜しいでしょうか。
回 答	HDの代わりに4Kに対応している機種で対応いただいても差し支えありません。 また、島根県庁原子力安全対策課のTV会議制御装置Aについては既存システムのカメラ（防災センター）と接続する想定で差し支えありません。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 11. TV会議制御装置A (3) 次のプロトコルに対応していること。 エ) データ共有系 : H. 329
質 問 内 容	本項目はH. 329ではなく、H. 239に対応していれば宜しいでしょうか。
回 答	H. 239としてください。(仕様書修正) 【修正後仕様書(抜粋)】 第 5 章 11. TV会議制御装置A (3) 次のプロトコルに対応していること。 エ) データ共有系 : <u>H. 239</u>

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 11. TV会議制御装置A (14) 県のTV会議システムからの会議開催の操作により、国MCUを介した1対1TV会議及び多地点TV会議ができること。
質 問 内 容	TV会議操作端末を使用して各拠点とTV会議を行う場合、TV会議制御装置は国側MCUを経由して参加するものと考えておりますが宜しいでしょうか。
回 答	貴見のとおりです。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 11. TV会議制御装置A (15) 国が整備するTV会議システムからの会議開催の操作により、国MCUを介した1対1 TV会議及び多地点TV会議ができること。
質 問 内 容	国とのTV会議開催時(国からの呼出)は、県に設置されているTV会議制御装置が参加するものと考えておりますが宜しいでしょうか。
回 答	貴見のとおりです。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 12. TV会議制御装置A' (1) 次のHDカメラを具備すること。 ア) アスペクト比：16：9（HD対応）
質 問 内 容	HDより上位の4Kに対応している機種でも宜しいでしょうか。
回 答	HDの代わりに4Kに対応している機種で対応いただいても差し支えありません。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 12. TV会議制御装置A' (11) 次のディスプレイを具備すること。 ア) HD液晶ディスプレイであること。
質 問 内 容	HD液晶ディスプレイではなく、上位の4K対応機種でも宜しいでしょうか。
回 答	HD液晶ディスプレイの代わりに4Kに対応している機種で対応いただいても差し支えありません。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 12. TV会議制御装置A’ (13) 県のTV会議システムからの会議開催の操作により、国MCUを介した1対1TV会議及び多地点TV会議ができること。
質 問 内 容	TV会議操作端末を使用して各拠点とTV会議を行う場合、TV会議制御装置は国側MCUを経由して参加するものと考えておりますが宜しいでしょうか。
回 答	貴見のとおりです。

様式 5

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 12. TV会議制御装置A’ (14) 国が整備するTV会議システムからの会議開催の操作により、国MCUを介した1対1 TV会議及び多地点TV会議ができること。
質 問 内 容	国との TV 会議開催時(国からの呼出)は、県に設置されている TV 会議制御装置が参加するものと考えておりますが宜しいでしょうか。
回 答	貴見のとおりです。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 14. HUB (1) 10/100BASE-Tポートを8ポート以上有すること。
質 問 内 容	10/100BASE-T インタフェースではなく、さらに高速なインタフェースをサポートする 10/100/1000BASE-T インタフェース対応でも宜しいでしょうか。
回 答	10/100BASE-TXインタフェースではなく10/100/1000BASE-Tとしてください。(仕様書修正) 【修正後仕様書(抜粋)】 第5章 14. HUB (1) <u>10/100/1000BASE-T</u>ポートを8ポート以上有すること。

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 16. LAN回線切替器 (3) パケット入力部10/100BASE-T×1 入力に対し、パケット出力部10/100BASE-T×2 出力を有すること。この単位を2セット有すること。
質 問 内 容	パケット入力部 10/100BASE-T 及びパケット出力部 10/100BASE-T ではなく、両部 10/100/1000BASE-T インタフェース対応でも宜しいでしょうか。
回 答	パケット入力部10/100BASE-T及びパケット出力部10/100BASE-Tの代わりに、両部10/100/1000BASE-Tインタフェースで対応いただいても差し支えありません。

様式 5

入札説明書及び仕様書に対する質疑票

質 疑 項 目	(件名：島根県原子力防災ネットワークシステム機器賃貸借) 第5章 17. 無停電電源装置 (1) 定格容量 1500VA/1200W以上とする。
質 問 内 容	定格容量ではなく、最大出力容量で宜しいでしょうか。
回 答	「定格容量1500VA/1200W以上」の出力容量を満たしているものとしてください。